



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO FUNDO PREPARADOR DE PAREDE

• Descrição:

Produto formulado a base de água, com baixa incidência de respingos. De fácil aplicação, ótima aderência e rendimento com um resultado de penetração nobre e resistente às intempéries.

• Uso e Aplicações:

Recomendado para ambientes internos e externos, sobre superfícies de alvenaria, reboco e concreto. Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente emaciadas e niveladas, fornece um isolamento da alcalinidade da superfície, contribui para melhor aderência e durabilidade dos acabamentos utilizados, de acordo com a norma NBR 11702/2019.

• Teor de Sólidos:

Por peso: 47 + / - 2 %.

• Diluente:

10 a 20% com água potável especificamente.

• Método de Aplicação:

Rolo, pincel ou pistola convencional.

• Demãos Recomendadas:

01 à 02 demãos com intervalo de 2 horas entre as aplicações.

• Rendimento Teórico :

30m² a 40m² / galão / demão

• Secagem:

Ao Toque:	30 minutos
Ao Manuseio:	05 horas
Final:	72 horas



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

• Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

• Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

