



Duramais Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE LAJE

• Descrição:

Produto formulado a base de água, para aplicação a frio, formando sobre as superfícies uma membrana impermeável, com característica alástica e flexível, resistente às intempéries. Como a impermeabilização é de cor branca que reflete os raios solares, proporciona ao ambiente interno um bom conforto térmico. Permite pigmentação com os **corantes coringa**.

• Uso e Aplicações:

Recomendado para impermeabilizações expostas em áreas sem tráfego de pedestres ou veículos como: Marquises, lajes expostas sem trânsito, abóbadas, calhas, telhas metálicas, vigas-calha e calhetões pré-fabricados e telhas de fibrocimento. Formando filme impermeável e lavável. Objetivando a impermeabilização e uniformização da superfície aplicada. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

• Teor de Sólidos:

Por peso: 40 + / - 2 %.

• Diluente:

30 a 40% com água potável especificamente.

• Método de Aplicação:

Rolo de lã, trincha e pincel.

• Demãos Recomendadas:

06 demãos com intervalo de 6 a 12 horas entre as aplicações.

• Rendimento Teórico :

2,0kg a 2,50kg/m² por demão sobre lajes e marquises.

• Secagem:

Ao Toque:	30 minutos
Ao Manuseio:	05 horas
Final:	24 horas



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

• Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

• Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

