



## Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo  
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil  
[duramaistintas@duramaistintas.com.br](mailto:duramaistintas@duramaistintas.com.br)

### BOLETIM TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE PAREDE

#### • Descrição:

Produto formulado a base de água, para infiltrações de água provocadas pelas chuvas em superfícies verticais externas (paredes). Produto flexível que possui tripla característica de desempenho, usado como selador (primeira demão), impermeabilizante (segunda demão) e acabamento a partir da terceira demão como pintura convencional. A primeira demão serve como selador, aceitando pintura de acabamento (látex ou acrílico). A segunda demão serve como impermeabilizante, evitando o aparecimento de bolor e deixando a parede com ótima aparência. Forma uma membrana protetora e com grande aderência. Quando aplicado em três demãos, funciona como pintura final. Permite pigmentação com os **corantes coringa**.

#### • Uso e Aplicações:

Seu uso é recomendado para superfícies externas e internas de reboco, concreto, fibrocimento massa acrílica e alvenarias em geral. Formando um filme impermeável e lavável para acabamentos em geral, sobre tintas e texturas à base de água. Objetivando a impermeabilização e uniformização da absorção das superfícies e aumentando o rendimento das tintas de acabamento. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

#### • Teor de Sólidos:

Por peso: 50 + / - 2 %.

#### • Diluente:

05 a 10% com água potável especificamente.

#### • Método de Aplicação:

Rolo de lã, trincha e pincel.

#### • Demãos Recomendadas:

03 demãos com intervalo de 5 a 6 horas entre as aplicações.

#### • Rendimento Teórico :

60m<sup>2</sup> a 70m<sup>2</sup>/por demão ( balde de 18kg ).



## Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo  
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil  
[duramaistintas@duramaistintas.com.br](mailto:duramaistintas@duramaistintas.com.br)

### • Secagem:

Ao Toque:	30 minutos
Ao Manuseio:	05 horas
Final:	24 horas

### • Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

### • Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

