



## Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo  
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil  
[duramaistintas@duramaistintas.com.br](mailto:duramaistintas@duramaistintas.com.br)

### BOLETIM TÉCNICO MASSA CORRIDA

#### • Descrição:

Produto formulado a base de água, com alto poder de enchimento, destinada para corrigir pequenos defeitos de superfícies, que receberão acabamento de tintas.

#### • Uso e Aplicações:

Recomendado para ambientes internos, sobre superfícies de reboco novo, curado, seco e firme, ou sobre pinturas antigas, previamente lixadas e bem aderidas, de acordo com a norma NBR 11702/2019.

#### • Teor de Sólidos:

Por peso: 75 +/- 1 %.

#### • Diluente:

5 % com água potável especificamente.

#### • Método de Aplicação:

Desempenadeira ou espátula de aço.

#### • Demãos Recomendadas:

01 à 02 demãos com intervalo de 4 horas entre as aplicações.

#### • Rendimento Teórico :

02 m<sup>2</sup> / galão / demão

#### • Secagem:

Ao Toque:	30 minutos
Ao Manuseio:	05 horas
Final:	72 horas



## Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo  
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil  
[duramaistintas@duramaistintas.com.br](mailto:duramaistintas@duramaistintas.com.br)

### • Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

### • Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

