



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO MASSA NIVELADORA

• Descrição:

Produto formulado a base de a água, com grande poder de agregação e enchimento, perfeita aderência , fácil aplicação e lixamento.

• Uso e Aplicações:

Recomendado para ambientes internos e externos, sobre superfícies de reboco novo, seco e firme, rachaduras em parede, fibrocimento, blocos de concreto, madeira previamente selada, alvenaria, pinturas antigas bem aderidas e previamente lixadas, de acordo com a norma NBR 11702/2019.

• Teor de Sólidos:

Por peso: 75 +/- 2 %.

• Diluente:

5 % com água potável especificamente.

• Método de Aplicação:

Desempenadeira ou espátula de aço.

• Demãos Recomendadas:

01 à 02 demãos com intervalo de 3 horas entre as aplicações.

• Rendimento Teórico :

02 m² / galão / demão

• Secagem:

Ao Toque:	30 minutos
Ao Manuseio:	05 horas
Final:	72 horas



Duramais Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

• Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

• Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramais Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

