



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA

• Descrição:

Produto formulado a base de água, com resinas combinadas com aditivos e pigmentos especiais de alta qualidade, proporciona um acabamento fosco. Possui ótimo rendimento, fácil aplicação, ótima dureza e flexibilidade com grande poder de penetração.

• Uso e Aplicações:

Pode ser aplicado em superfícies externas e internas, podendo ser usado como acabamento sobre pinturas em alvenaria, sobre texturas e outros revestimentos acrílicos, usado em fachadas de tijolos aparentes “tijolinho à vista”, telhas romanas, telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento – amianto, pedras naturais e concreto aparente. Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente emaciadas e niveladas, fornece um acabamento de incomparável efeito decorativo. Atenção: este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

• Teor de Sólidos:

Por peso: 43 + / - 2 %.

• Diluente:

10 a 30% com água potável especificamente.

• Método de Aplicação:

Rolo de lã ou espuma, trincha ou brocha, airless, pistola convencional.

• Demãos Recomendadas:

02 à 03 demãos com intervalo de 1 a 3 horas entre as aplicações.

• Rendimento Teórico :

25m² a 45m² / galão / demão

• Secagem:

Ao Toque:	25 a 30 minutos
Ao Manuseio:	02 horas
Final:	120 horas



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

• Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

• Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

