



## Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo  
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil  
[duramaistintas@duramaistintas.com.br](mailto:duramaistintas@duramaistintas.com.br)

### BOLETIM TÉCNICO TEXTURA CRISTAL

#### • Descrição:

Revestimento acrílico à base de água, com consistência de massa, com cristais e acabamento áspero, hidro-repelente, de boa cobertura, fácil aplicação e secagem rápida. Proporciona um efeito decorativo moderno e sofisticado.

#### • Uso e Aplicações:

Seu uso é recomendado para ambientes internos e externos, mascarando eventuais irregularidades da pintura. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

#### • Diluente:

Produto pronto para uso.

#### • Método de Aplicação:

Desempenadeira de aço, inox ou PCV, espátula.

#### • Demãos Recomendadas:

01 à 02 demãos conforme tipo de superfície e acabamento desejado.

#### • Rendimento Teórico :

7m<sup>2</sup> a 10 m<sup>2</sup> / galão / demão

#### • Secagem:

Ao Toque:	12 horas
Final:	30 a 90 dias

#### • Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.



## Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo  
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil  
[duramaistintas@duramaistintas.com.br](mailto:duramaistintas@duramaistintas.com.br)

### • Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

