



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO TEXTURA GRAFIATO

• Descrição:

Produto formulado a base de água. De fácil aplicação, ótima aderência, disfarça imperfeições e resistente às intempéries.

• Uso e Aplicações:

Recomendado para ambientes internos e externos, sobre superfícies de reboco novo e firme, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, massa corrida e acrílica, repinturas sobre acrílico ou PVA. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

• Teor de Sólidos:

Por peso: 60 +/- 1 %.

• Diluente:

5% com água potável especificamente.

• Método de Aplicação:

Desempenadeira de aço ou plástico.

• Demãos Recomendadas:

01 à 02 demãos com intervalo de 4 horas entre as aplicações.

• Rendimento Teórico :

10m² a 13m² / galão / demão

• Secagem:

Ao Toque:	4 horas
Final:	72 horas



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

• Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

• Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

