



## Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo  
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil  
[duramaistintas@duramaistintas.com.br](mailto:duramaistintas@duramaistintas.com.br)

### BOLETIM TÉCNICO PROTECTOR DE METAL GRAFITE

#### • Descrição:

Produto formulado a base de resinas acrílica combinada com pigmentos metálicos de alta qualidade, proporcionando ótima aderência às superfícies, fácil aplicação, rápida secagem, excelente brilho e alto poder de enchimento.

#### • Uso e Aplicações:

Recomendado como fundo para preparação de superfícies de madeira e metais ferrosos, em repintura automotiva, auto peças, agrícolas e pinturas industriais no geral. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

#### • Teor de Sólidos:

Por peso: 60 + / - 2 %.

#### • Diluente:

80 a 100% com thinner.

#### • Método de Aplicação:

Revólver/ airless ( pressão 40 a 50 libras ).

#### • Demãos Recomendadas:

01 à 02 demãos com intervalo de 10 a 20 minutos por demão.

#### • Rendimento Teórico :

30m<sup>2</sup> a 35m<sup>2</sup> / galão / demão

#### • Secagem:

Ao Toque:	10 a 20 minutos
Ao Manuseio:	01 a 02 horas
Final:	24 horas



## Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo  
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil  
[duramaistintas@duramaistintas.com.br](mailto:duramaistintas@duramaistintas.com.br)

### • Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação e aguardar 20 minutos para adição do solvente e aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

### • Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

