Duramais Química
Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO
TINTA ACRÍLICO EMBORRACHADA

• Descrição:

Produto formulado a base de água, formando sobre as superfícies uma membrana impermeável, com característica elástica e flexível, resistente às intempéries. Com boa cobertura, resistência e permite pigmentação com os **corantes coringa.**

• Uso e Aplicações:

Recomendado para ambientes internos e externos , sobre superfícies de alvenaria, gesso e reboco à vista. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

• Diluente:

10% com água potável especificamente.

• Método de Aplicação:

Rolo de lã e trincha.

• Demãos Recomendadas:

03 à 04 demãos com intervalo de 4 a 5 horas entre as aplicações.

• Rendimento Teórico :

85m² por lata 18L.

• Secagem:

Ao Toque:	02 horas
Ao Manuseio:	04 horas
Final:	12 horas

Duramais Química
Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

- Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

- Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramais Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.