



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO TINTA ACRÍLICO GESSO

• Descrição:

Produto formulado a base de água, com baixa incidência de respingos, boa cobertura, secagem rápida, fácil aplicação, excelente retenção de cor com excelente resistência ao mofo.

• Uso e Aplicações:

Recomendado para ambientes internos e externos, sobre superfícies de alvenaria, reboco, concreto, madeira, metais e gesso. Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente emaciadas e niveladas, fornece um acabamento de incomparável efeito decorativo. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

• Teor de sólidos:

45 – 55%.

• Diluente:

50% quando primeira pintura, e 20% quando repintura.

• Método de Aplicação:

Rolo, trincha, pincel ou airless.

• Demãos Recomendadas:

02 à 03 demãos com intervalo de 3 a 4 horas entre as aplicações.

• Rendimento Teórico :

120m² / lata 18L.

• Secagem:

Ao Toque:	02 horas
Ao Manuseio:	04 horas
Final:	12 horas



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

• Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

• Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

